



FAG

20222-K-MB [🔗](#)

Barrel roller bearing

Barrel roller bearing 202...-K-MB

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Bore type	K	Tapered, taper 1:12
Cage	MB	Solid brass cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance

Main Dimensions & Performance Data

d	110 mm	Bore diameter
D	200 mm	Outside diameter
B	38 mm	Width
C _r	285.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	370.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	35.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	3.600 1/min	Limiting speed
≈m	5,34 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	122 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	188 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2,1 mm	Maximum recess radius
d _{a max}	132 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
d _{b min}	116 mm	Minimum cavity diameter of the sleeve
B _{a min}	7 mm	Minimum cavity width of the sleeve



Dimensions

r min	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D 1	178,6 mm	Bore diameter outer ring

Temperature range

T min	-30 °C	Operating temperature min.
T max	200 °C	Operating temperature max.

Additional information

H222	Adapter sleeve
------	----------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie smarem
	Smarowanie olejem
	Bez uszczelnienia
	Nieosiowość statyczna
	Nieosiowość dynamiczna