



**FAG****20322-MB**

Barrel roller bearing

Barrel roller bearings 203, main dimensions to DIN 635-1

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Bore type	Z	Cylindrical
Cage	MB	Solid brass cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance

Main Dimensions & Performance Data

d	110 mm	Bore diameter
D	240 mm	Outside diameter
B	50 mm	Width
C _r	405.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	480.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	46.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	3.000 1/min	Limiting speed
≈m	11,8 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	124 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	226 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2,5 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r _{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	208,1 mm	Bore diameter outer ring



Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna