

FAG



**21319-E1-XL-TVPB-C3**

## Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 213...-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

## Informacje techniczne



## Twoja aktualna wersja produktu

|                           |              |                                   |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Design                    | E1           | Without central rip               |
| Bore type                 | Z            | Cylindrical                       |
| Cage                      | TVPB         | Plastic cage                      |
| Radial internal clearance | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Relubrication feature     | Standard     |                                   |

## Main Dimensions &amp; Performance Data

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| d               | 95 mm       | Bore diameter                     |
| D               | 200 mm      | Outside diameter                  |
| B               | 45 mm       | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 425.000 N   | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 450.000 N   | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 48.500 N    | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 4.600 1/min | Limiting speed                    |
| n <sub>gr</sub> | 3.250 1/min | Reference speed                   |
| ≈m              | 6,502 kg    | Masa                              |



### Mounting dimensions

|              |        |                                      |
|--------------|--------|--------------------------------------|
| $d_{a\ min}$ | 109 mm | Minimum diameter shaft shoulder      |
| $D_{a\ max}$ | 186 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 2,5 mm | Maximum recess radius                |

### Dimensions

|             |          |                                    |
|-------------|----------|------------------------------------|
| $r_{\ min}$ | 3 mm     | Minimum chamfer dimension          |
| $D_1$       | 169,4 mm | Bore diameter outer ring           |
| $d_2$       | 124,3 mm | Raceway diameter of the inner ring |
| $d_s$       | 4,8 mm   | Diameter lubrication hole          |
| $n_s$       | 9,5 mm   | Width of lubricating groove        |

### Temperature range

|             |        |                            |
|-------------|--------|----------------------------|
| $T_{\ min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{\ max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

### Calculation factors

|       |      |                                                                                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $e$   | 0,22 | Limiting value of $F_a/F_r$ for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| $Y_1$ | 3,04 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_2$ | 4,53 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_0$ | 2,97 | Static axial load factor                                                             |



## Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia



Nieosiowość statyczna



Nieosiowość dynamiczna