



FAG



22209-E1-XL-C4

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 222...-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
D	85 mm	Outside diameter
B	23 mm	Width
C _r	104.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	99.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	13.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	10.100 1/min	Limiting speed
n _{gr}	5.600 1/min	Reference speed
≈m	0,562 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	52 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	78 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	1 mm	Maximum recess radius



Dimensions

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	75,6 mm	Bore diameter outer ring
d_2	55 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	4,8 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,25	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,74	Dynamic axial load factor
Y_2	4,08	Dynamic axial load factor
Y_0	2,68	Static axial load factor

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie smarem
	Smarowanie olejem
	Bez uszczelnienia
	Nieosiowość statyczna
	Nieosiowość dynamiczna