



25.08.2026, 07:29:57 UTC

SCHAEFFLER




22256-BEA-XL-MB1-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 222..-BEA-XL-MB1,
symmetric 2 outer ribs with rib washer

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	BEA	With lose center lip ring
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	MB1	Solid brass cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	280 mm	Bore diameter
D	500 mm	Outside diameter
B	130 mm	Width
C _r	2.750.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	3.700.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	320.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	1.650 1/min	Limiting speed
n _{gr}	990 1/min	Reference speed
m	108,46 kg	Mass

Mounting dimensions

d a min	300 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D a max	480 mm	
r a max	4 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje



Dimensions

r_{min}	5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	436 mm	Bore diameter outer ring
d_s	12,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,25	
Y_1	2,71	Dynamic axial load factor
Y_2	4,04	Dynamic axial load factor
Y_0	2,65	Static axial load factor

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie smarem
	Smarowanie olejem
	Bez uszczelnienia
	Łożysko gabarytowe
	Nieosiowość statyczna
	Nieosiowość dynamiczna