

FAG



**22308-E1-XL-C2**

## Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 223...-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

## Informacje techniczne



## Twoja aktualna wersja produktu

|                           |              |                                    |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| Design                    | E1           | Without central rip                |
| Bore type                 | Z            | Cylindrical                        |
| Cage                      | JPA          | Sheet metal cage                   |
| Radial internal clearance | C2 (Group 2) | Internal clearance smaller than CN |
| Relubrication feature     | Standard     |                                    |

## Main Dimensions &amp; Performance Data

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| d               | 40 mm       | Bore diameter                     |
| D               | 90 mm       | Outside diameter                  |
| B               | 33 mm       | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 156.000 N   | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 149.000 N   | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 13.500 N    | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 7.600 1/min | Limiting speed                    |
| n <sub>gr</sub> | 5.500 1/min | Reference speed                   |
| ≈m              | 1,018 kg    | Masa                              |



### Mounting dimensions

|              |        |                                      |
|--------------|--------|--------------------------------------|
| $d_{a\ min}$ | 49 mm  | Minimum diameter shaft shoulder      |
| $D_{a\ max}$ | 81 mm  | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 1,5 mm | Maximum recess radius                |

### Dimensions

|            |         |                                    |
|------------|---------|------------------------------------|
| $r_{\min}$ | 1,5 mm  | Minimum chamfer dimension          |
| $D_1$      | 76 mm   | Bore diameter outer ring           |
| $d_2$      | 52,4 mm | Raceway diameter of the inner ring |
| $d_s$      | 3,2 mm  | Diameter lubrication hole          |
| $n_s$      | 6,5 mm  | Width of lubricating groove        |

### Temperature range

|            |        |                            |
|------------|--------|----------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{\max}$ | 200 °C | Operating temperature max. |

### Calculation factors

|       |      |                                                                                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $e$   | 0,36 | Limiting value of $F_a/F_r$ for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| $Y_1$ | 1,86 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_2$ | 2,77 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_0$ | 1,82 | Static axial load factor                                                             |



## Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia



Nieosiowość statyczna



Nieosiowość dynamiczna