



FAG


23130-E1A-XL-M-C5

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 231...-E1A, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

|                       |          |                     |
|-----------------------|----------|---------------------|
| Design                | E1A      | Without central rip |
| Bore type             | Z        | Cylindrical         |
| Cage                  | M        | Brass Cage          |
| Relubrication feature | Standard |                     |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| d               | 150 mm      | Bore diameter                     |
| D               | 250 mm      | Outside diameter                  |
| B               | 80 mm       | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 1.000.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 1.330.000 N | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 145.000 N   | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 2.650 1/min | Limiting speed                    |
| n <sub>gr</sub> | 1.720 1/min | Reference speed                   |
| m               | 15,7 kg     | Masa                              |

Mounting dimensions

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| d <sub>a min</sub> | 162 mm | Minimum diameter shaft shoulder      |
| D <sub>a max</sub> | 238 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| r <sub>a max</sub> | 2,1 mm | Maximum recess radius                |



Dimensions

|           |          |                             |
|-----------|----------|-----------------------------|
| $r_{min}$ | 2,1 mm   | Minimum chamfer dimension   |
| $D_1$     | 220,8 mm | Bore diameter outer ring    |
| $d_s$     | 6,3 mm   | Diameter lubrication hole   |
| $n_s$     | 12,2 mm  | Width of lubricating groove |

Temperature range

|           |        |                            |
|-----------|--------|----------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 200 °C | Operating temperature max. |

Calculation factors

|       |      |                                                                                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $e$   | 0,29 | Limiting value of $F_a/F_r$ for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| $Y_1$ | 2,32 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_2$ | 3,45 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_0$ | 2,26 | Static axial load factor                                                             |

Właściwości

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Obciążenie promieniowe            |
|  | Obciążenie osiowe jednokierunkowe |
|  | Obciążenie osiowe dwukierunkowe   |
|  | Smarowanie smarem                 |
|  | Smarowanie olejem                 |
|  | Bez uszczelnienia                 |
|  | Nieosiowość statyczna             |
|  | Nieosiowość dynamiczna            |