


FAG

# 23218-E1-XL-TVPB-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 232..-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

## Informacje techniczne




### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Design | E1 | Without central rip |
| Bore type | Z | Cylindrical |
| Cage | TVPB | Plastic cage |
| Radial internal clearance | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Relubrication | Standard | |




### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 90 mm | Bore diameter |
| D | 160 mm | Outside diameter |
| B | 52,4 mm | Width |
| $C_r$ | 445.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 520.000 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 50.000 N | Fatigue load limit, radial |
| $n_G$ | 4.250 1/min | Limiting speed |
| $n_{\vartheta r}$ | 2.650 1/min | Reference speed |
| ≈m | 4,308 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $d_{a\ min}$ | 101 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| $D_{a\ max}$ | 149 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 2 mm | Maximum recess radius |

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $r_{min}$ | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
| $D_1$ | 140 mm | Bore diameter outer ring |
| $d_2$ | 104,1 mm | Raceway diameter of the inner ring |
| $d_s$ | 3,2 mm | Diameter lubrication hole |
| $n_s$ | 6,5 mm | Width of lubricating groove |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

## Calculation factors

| | | |
|---|---|---|
| e | 0,31 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| $Y_1$ | 2,2 | Dynamic axial load factor |
| $Y_2$ | 3,27 | Dynamic axial load factor |
| $Y_0$ | 2,15 | Static axial load factor |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje