



FAG

23248-BE-XL

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 232...-BE-XL,
symmetric with rib washer

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	240 mm	Bore diameter
D	440 mm	Outside diameter
B	160 mm	Width
C _r	2.850.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	4.000.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	315.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	1.500 1/min	Limiting speed
n _{gr}	770 1/min	Reference speed
≈m	104,875 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	257 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	423 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	3 mm	Maximum recess radius



Dimensions

r _{min}	4 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	370,8 mm	Bore diameter outer ring
d ₂	280,8 mm	Raceway diameter of the inner ring
d _s	12,5 mm	Diameter lubrication hole
n _s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,36	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y ₁	1,87	Dynamic axial load factor
Y ₂	2,79	Dynamic axial load factor
Y ₀	1,83	Static axial load factor

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Łożysko gabarytowe
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna