FAG

3209-BD-XL-TVH-L285

Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design variant	B	Bearing without filling slot
Changed internal design	D	D
Sealing	Without	Not sealed
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	P6	Class 6 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	L285	Grease (L285/customer specific)
Axial internal clearance	CN	Group N (CN)

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
D	85 mm	Outside diameter
B	30,2 mm	Width
C_r	50.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	39.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.700 N	Fatigue load limit, radial
n_G	8.300 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	8.400 1/min	Reference speed
≈m	0,61 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	52 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	78 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r_{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1 \approx$	75,1 mm	Shoulder diameter outer ring
$D_2 \approx$	78,09 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1 \approx$	59,9 mm	Shoulder diameter inner ring
$d_2 \approx$	57,73 mm	Caliber diameter inner ring
$a \approx$	50,3 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
α	30 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje