FAG

32334

Tapered roller bearing

Tapered roller bearings 323, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	170 mm	Bore diameter
D	360 mm	Outside diameter
B	120 mm	Width, inner ring
C	100 mm	Width, outer ring
T	127 mm	Width, total
C_r	1.640.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	2.550.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	285.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	1.870 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.090 1/min	Thermal speed rating
≈m	59,5 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ max}$	208 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$d_{b\ min}$	187 mm	Minimum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ min}$	295 mm	Minimum diameter of housing shoulder
$D_{a\ max}$	341 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$D_{b\ min}$	335 mm	Minimum diameter of housing shoulder
$C_{a\ min}$	12 mm	Minimum axial space
$C_{b\ min}$	27 mm	Minimum axial space
$r_{a\ max}$	5 mm	Maximum fillet radius of shaft
$r_{b\ max}$	4 mm	Maximum fillet radius of housing

Dimensions

$r_{1,\ 2\ min}$	5 mm	Minimum chamfer dimension of inner ring back face
$r_{3,\ 4\ min}$	4 mm	Minimum chamfer dimension of outer ring back face
a	90 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
d_1	256 mm	Guidance rib diameter of inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,36	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y	1,67	Dynamic axial load factor
Y_0	0,92	Static axial load factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Łożysko gabarytowe

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje