



FAG

52232-MP

Axial deep groove ball bearing

Axial deep groove ball bearing 522...-MP,
double direction, solid brass cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	MP	Solid brass cage, rolling element guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°

Main Dimensions & Performance Data

d	140 mm	Inner diameter shaft washer
D	225 mm	Outer diameter housing washer
T 2	90 mm	Height
C a	240.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C 0a	770.000 N	Basic static load rating, axial
C ua	25.500 N	Fatigue load limit, axial
n G	1.900 1/min	Limiting speed
n gr	2.400 1/min	Reference speed
m	12,253 kg	Masa

Mounting dimensions

d a max	160 mm	Maximum diameter shaft shoulder
D a max	186 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r a max	1,5 mm	Maximum filled radius
r a1 max	1 mm	Maximum filled radius



Dimensions

D 1	163 mm	Inner diameter housing washer
B	20 mm	Height shaft washer
r min	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
r 1 min	1,1 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T min	-30 °C	Operating temperature min.
T max	150 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

A	3,2	Minimum load factor
---	-----	---------------------

Właściwości

- 

Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- 

Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- 

Smarowanie smarem
- 

Smarowanie olejem
- 

Bez uszczelnienia