





FAG

61910-2RZ

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 619...-2RZ, single row, shields, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2RZ	Non-contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	GA13	Ball bearing and insert bearing grease
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
D	72 mm	Outside diameter
B	12 mm	Width
C _r	15.400 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	11.700 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	700 N	Fatigue load limit, radial
n _G	11.400 1/min	Limiting speed
n _{gr}	8.100 1/min	Reference speed
≈m	0,13 kg	Masa



Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	53,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	68,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

$r_{\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$D_{\ 1}$	65,24 mm	Shoulder diameter outer ring
$D_{\ 2}$	67,3 mm	Caliber diameter outer ring
$d_{\ 1}$	56,9 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\ min}$	-20 °C	Operating temperature min.
$T_{\ max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

$f_{\ 0}$	16,1	Calculation factor
-----------	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne