



FAG

7306-B-XL-2RS-TVP-L237


Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 73..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage



X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design variant	B	B
Type of Seal	2RS	Contact seal on both sides
Cage	TVP	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66
Tolerance class	P6	Class 6 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°
Lubricant	L237	Grease (L237/customer specific)

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
D	72 mm	Outside diameter
B	19 mm	Width
C _r	37.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	22.100 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	1.530 N	Fatigue load limit, radial
n _G	6.000 1/min	Limiting speed
≈m	0,35 kg	Masa



Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	37 mm	Minimum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ max}$	65 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$D_{b\ max}$	67,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1 mm	Maximum fillet radius of shaft
$r_{a1\ max}$	0,6 mm	Maximum fillet radius of housing

Dimensions

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	55,9 mm	Shoulder diameter on outer ring wide side face
D_2	58,48 mm	Caliber diameter on outer ring wide side face
D_3	65,92 mm	Caliber diameter on outer ring small side face
d_1	47,12 mm	Shoulder diameter on inner ring wide side face
d_2	42,71 mm	Caliber diameter on inner ring wide side face
a	30,9 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
α	40 °	Contact angle

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne