81256-M

Axial cylindrical roller bearing

Axial cylindrical roller bearing 812..-M, single row

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	M	Brass Cage

Main Dimensions & Performance Data

d	280 mm	Bore diameter
T	80 mm	Height
C_a	1.470.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	5.600.000 N	Basic static load rating, axial
C_{ua}	495.000 N	Fatigue load limit, axial
n_G	870 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	295 1/min	Reference speed
D	380 mm	Outside diameter
≈m	30,15 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	373 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	300 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,1 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

D_1	284 mm	Bore diameter housing washer
d_1	375 mm	Rip diameter shaft washer
r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

	K81256-M	Axial roller and cage assembly
	GS81256	Housing Washer
	WS81256	Shaft washer

Właściwości

- F_a Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Łożysko gabarytowe

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje