




25.08.2026, 11:53:53 UTC

Chain lubrication pinion

Chain lubrication pinion simplex, Lubricant feed radial

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Version	AB-/B-1	Chain lubrication pinions, simplex design
---------	---------	---

Technical data

	Lubrication of chains	Usage
	Simplex (single-row)	Design
	radial	Lubricant feed
	Pinion: plastic, roller: open cell PU foam	Material
t _{op}	0 °C ... +60 °C	Operating temperature
	7 m/s	Max. permissible circumferential speed at outside diameter
	Oil	Lubricant
	10 A/B-1	Chain type according to ISO 606
z	10	Teeth number
d	51,37 mm	Pitch circle diameter
d _a	55 mm	
d _b	39 mm	
B ₁	29 mm	
B ₂	5 mm	
L ₁	31,2 mm	
L ₂	45,7 mm	
L ₃	61,4 mm	
W	24 mm	Width across flats
≈m	300 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje