



EGB6060-E40-B

Bush

Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Maintenance	Maintenance free	
Sealing	Without	Not sealed
Material sliding Layer	E40	Maintenance-free sliding layer E40
Material back	Bronze	

Main Dimensions & Performance Data

D _i	60 mm	Inner diameter
D _o	65 mm	Outer diameter
B	60 mm	Width
C _r	504.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	900.000 N	Basic static load rating, radial
≈m	243,1 g	Masa



Dimensions

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
f	1,8 mm	Outer chamfer
F i min	-0,2 mm	Inner edge break, min.
F i max	-1 mm	Inner edge break, max.
D i OT	0,095 mm	Inner diameter, upper tolerance
D o OT	0,125 mm	Outside diameter, upper tolerance
D i UT	0,005 mm	Inner diameter, lower tolerance
D o UT	0,075 mm	Outside diameter, lower tolerance
s 3	2,5 mm	Wall thickness
s 3 OT	0,005 mm	Wall thickness, upper tolerance
s 3 UT	-0,04 mm	Wall thickness, lower tolerance
B UT	-0,25 mm	Width, lower tolerance
B OT	0,25 mm	Width, upper tolerance
f OT	0,6 mm	Outer chamfer, upper tolerance
f UT	-0,6 mm	Outer chamfer, lower tolerance
F i	0,2 mm	Inner edge break

Temperature range

T min	-200 °C	Operating temperature min.
T max	280 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
-  Bez uszczelnienia
-  Ochrona przed korozją
-  Mała przestrzeń zabudowy