GAKR10-PB

Rod end

Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Clampable	Not clampable
Maintenance	Maintenance required
Lubrication nipple	DIN3405 (funnel-type grease nipple)
Slotted	No
Thread Pitch	Right-hand thread
Sealing	Without
Mounting	External thread

Main Dimensions & Performance Data

C_r	10.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	18.500 N	Basic static load rating, radial
d	10 mm	Bore diameter bearing
D	22 mm	Outside diameter bearing
l_2	62 mm	Total length external thread head
B	14 mm	Width inner ring
d_2	28 mm	Outer eye diameter
≈m	69,364 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

d_1	12,9 mm	Outer flange diameter inner ring
r_{1smin}	0,3 mm	Edge Spacing

Dimensions

d_K	19,05 mm	Ball diameter
d_3	M10	Thread size
h	48 mm	Shank Length External thread rod
C_1	10,5 mm	Width of the rod end
α	13 °	Tilt angle
l_1	28 mm	Shank Length External thread head
d_{OT}	0,015 mm	Bore diameter bearing, upper tolerance
d_{UT}	0 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
d_T	H7	Bore diameter bearing, tolerance
B_{OT}	0 mm	Width inner ring, upper tolerance
B_{UT}	-0,12 mm	Width inner ring, lower tolerance
G_r	0 - 0,035	Radial Clearance
G_{rmax}	0,035 mm	Radial clearance, maximum
G_{rmin}	0 mm	

Temperature range

T_{min}	-60 °C	Operating temperature min.
T_{max}	250 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Smarowanie smarem

Bez uszczelnienia

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje