




GE25-XL-KRR-B-2C

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings GE...KRR-B-2C, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Flinger shields	2C	Flinger shield on both sides
-----------------	----	------------------------------

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
D SP	52 mm	Outside diameter
B	34,9 mm	Width
C 0r	7.800 N	Basic static load rating, radial
C ur	410 N	Fatigue load limit, radial
B 1	44,5 mm	Locking collar total width
C r	14.000 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	0,26 kg	Masa

Dimensions

C	15 mm	Width, outer ring
C 2	24,6 mm	Sealing total width
S	17,5 mm	Distance raceway
d 1	33,8 mm	Rib diameter inner ring
C a	4,1 mm	Distance to lubrication hole
d 3	37,5 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	3 mm	Width of flats



Calculation factors

f ₀	13,8	Calculation factor
----------------	------	--------------------

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
-  Smarowanie smarem
-  Uszczelnienie dwustronne
-  Nieosiowość statyczna