GLE40-XL-KRR-B

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings GLE..-KRR-B,
spherical outer ring, non-locating bearing,
drive slot in inner ring, R seals on both sides

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
C_r	34.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	910 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,56 kg	Masa

Dimensions

C	21 mm	Width, outer ring
C_2	23,2 mm	Sealing total width
S	15,9 mm	Distance raceway
d_1	52,27 mm	Rib diameter inner ring
D_1	68,4 mm	Outside diameter seal
C_a	6,4 mm	Distance to lubrication hole
N	9 mm	Hight retaining slot
b	7 mm	Width retaining slot
	H11	Width retaining slot clearance
B	42,9 mm	Width

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-40 °C	Operating temperature min.
T_{max}	180 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13,6	Calculation factor

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe

Smarowanie smarem

Uszczelnienie dwustronne

Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje