K12X15X13-TV

Needle roller cage assembly

Needle roller cage assembly K..-TV, single row

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66

Main Dimensions & Performance Data

F_w	12 mm	Inner diameter of needle roller complement
E_w	15 mm	Outside diameter of needle roller complement
B_c	13 mm	Width
C_r	6.400 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	8.500 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.190 N	Fatigue load limit, radial
n_G	27.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	21.100 1/min	Reference speed
≈m	2,43 g	Masa

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje