K20X28X25

Needle roller cage assembly

Needle roller cage assembly K, single row

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	JN	Steel sheet metal

Main Dimensions & Performance Data

F_w	20 mm	Inner diameter of needle roller complement
E_w	28 mm	Outside diameter of needle roller complement
B_c	25 mm	Width
C_r	30.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	39.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	5.400 N	Fatigue load limit, radial
n_G	20.400 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	10.800 1/min	Reference speed
≈m	32,2 g	Masa

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	140 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje