

KR16-X

Stud type track roller

Stud type track rollers KR.., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the contact flange and contact washer, gap seals on both sides, without eccentric collar

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	SPSP	Gap seal on both sides
Outer ring profile	X	Cylindrical profile
Grease nipples	1x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 1x
Relubrication feature	K	Via head
Assembling aid head	SL	Mounting slot

Main Dimensions & Performance Data

D	16 mm	Outside diameter
d_1	6 mm	Fit diameter of roller stud / stud
B	28 mm	Width of the roller stud
C_{rw}	3.200 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0rw}	3.450 N	Basic static load rating, radial
C_{urw}	465 N	Fatigue load limit, radial
n_{DG}	14.000 1/min	Speed on permanent grease lubrication
≈m	20 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

B_1	12,2 mm	Maximum witdh of thrust washer
B_2	16 mm	Bolt/stud length effectively
C	11 mm	Width, outer ring
C_1	0,6 mm	Protrusion outer ring to thrust washer
r_{min}	0,15 mm	Minimum chamfer dimension
d_2	12,5 mm	Stop diameter of thrust washer
G	M6	Thread
l_G	8 mm	Thread length
R	500 mm	Radius of outer ring outside profile

Additional information

	NIPA1	Drive-fit lubrication nipple
	1,5 mm	Protrusion lubrication nipple
M_A	3 Nm	Tightening torque nut

Właściwości

- F_r Obciążenie promieniowe
- L_h Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje