

KWVE25-B-SL-V1-G4

Recirculating ball bearing carriage

Carriages KWVE..-B-SL, narrow, long carriage, four-row

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Size code	25	
Version	B	
Carriage design	SL	Narrow, long carriage

Main Dimensions & Performance Data

H	36 mm	Height system
B	48 mm	Width carriage
L	109,1 mm	Overall length carriage
C	23.400 N	Dynamic load rating
C_0	54.000 N	Static load rating
M_{0x}	745 Nm	Static moment rating about X axis
M_{0y}	825 Nm	Static moment rating about Y axis
M_{0z}	825 Nm	Static moment rating about Z axis
≈m	0,898 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje









S05

Mounting dimensions

A_1	12,5 mm	Distance from locating edge on carriage to locating edge on guideway
J_B	35 mm	
b	23 mm	Width rail
A_2	6,5 mm	Distance from locating edge to hole
L_1	86,5 mm	
L_S	1,65 mm	
J_L	50 mm	
H_1	5,1 mm	Free space, system dimension
H_5	5,25 mm	
T_5	10 mm	Thread depth
G_2	M6	Fixing screws above (DIN ISO 4762-12.9)
$G2\ M_A$	17 Nm	Maximum tightening torque
A_3	11 mm	Position lubrication connector
G_3	M6	Lubrication connector
$t\ G_3$	7 mm	Maximum permissible screw depth for lubrication connectors
A_4	6,5 mm	Position lubrication connector
G_4	M6	Lubrication connector
$t\ G_4$	7 mm	Maximum permissible screw depth for lubrication connectors
J_{L6}	23,3 mm	Position lubrication connector

Additional information

VMKB_065	KWVE	Material name

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje