

KWVE55-B-V1-G3

Recirculating ball bearing carriage

Informacje techniczne







Twoja aktualna wersja produktu

Size code	55	
Version	B	
Carriage design	Standard	Standard carriage
Preload	V1	Preload class 1
Accuracy class	G3	

Main Dimensions & Performance Data

H	70 mm	Height system
B	140 mm	Width carriage
L	173,6 mm	Overall length carriage
C	104.000 N	Dynamic load rating
C_0	213.000 N	Static load rating
M_{0x}	5.600 Nm	Static moment rating about X axis
M_{0y}	2.730 Nm	Static moment rating about Y axis
M_{0z}	2.730 Nm	Static moment rating about Z axis
≈m	5,64 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje







S05

Mounting dimensions

A_1	43,5 mm	Distance from locating edge on carriage to locating edge on guideway
J_B	116 mm	
b	53 mm	Width rail
A_2	12 mm	Distance from locating edge to hole
L_1	132 mm	
L_S	2,2 mm	
J_L	95 mm	
J_{LZ}	70 mm	
H_1	13,5 mm	Free space, system dimension
H_4	22,7 mm	
H_5	11,25 mm	
T_5	21 mm	Thread depth
T_6	18 mm	
G_2	M14	Fixing screws above (DIN ISO 4762-12.9)
$G2\ M_A$	140 Nm	Maximum tightening torque
K_3	M12	Fixing screws below (DIN ISO 4762-12.9)
$K3\ M_A$	140,6 Nm	Maximum tightening torque
K_6	M12	Fixing screws below (DIN ISO4762-12.9)
$K6\ M_A$	140 Nm	Maximum tightening torque
D_2	12,5 mm	
A_3	15 mm	Position lubrication connector
G_3	M6	Lubrication connector
$t\ G_3$	7 mm	Maximum permissible screw depth for lubrication connectors
A_4	15 mm	Position lubrication connector
G_4	M6	Lubrication connector
$t\ G_4$	7 mm	Maximum permissible screw depth for lubrication connectors
J_{L6}	30,5 mm	Position lubrication connector

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

VMKB_065	KWVE	Material name

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje