

NA4832-XL-2S

Needle roller bearing

Needle roller bearing NA..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard	
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)
Lubrication hole	the aid of the bearing frequency calculator, you can determine this by inputting the geometrical data.	
Coating	Without	
Lubricant	Without	
Assorted bearings	2S	2 bearings sorted together

Main Dimensions & Performance Data

d	160 mm	Bore diameter
D	200 mm	Outside diameter
B	40 mm	Width
C_r	181.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	435.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	67.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.700 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.650 1/min	Reference speed
≈m	2,855 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

F	175 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
s	1,5 mm	Axial displacement

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje