

NKI6/16-TV-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings NKI, light series

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Coating	Without	

Main Dimensions & Performance Data

d	6 mm	Bore diameter
D	16 mm	Outside diameter
B	16 mm	Width
C_r	6.600 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	7.100 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.210 N	Fatigue load limit, radial
n_G	31.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	28.000 1/min	Reference speed
≈m	16,9 g	Masa

Dimensions

F	9 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
s	2 mm	Axial displacement

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje