NKIA5912-XL

Needle roller/angular contact ball bearing

Needle roller/angular contact ball bearings
NKIA, single direction axial component, to
DIN 5 429-2

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D	85 mm	Outside diameter
B	34 mm	Width
C_r	68.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	108.000 N	Basic static load rating, radial
C_a	12.400 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	32.000 N	Basic static load rating, axial
C_{ur}	19.100 N	Fatigue limit load, radial
C_{ur}	19.100 N	Fatigue load limit, radial
C_{ua}	1.450 N	Fatigue load limit, axial
n_G	6.800 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	5.500 1/min	Reference speed
≈m	0,571 kg	Masa

Dimensions

F	68 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje