

NKIB5906-XL-C2

Needle roller/angular contact ball bearing

Needle roller/angular contact ball bearings
NKIB, double direction axial component

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
D	47 mm	Outside diameter
B	25 mm	Width
C_r	28.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	35.500 N	Basic static load rating, radial
C_a	5.900 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	11.200 N	Basic static load rating, axial
C_{ur}	6.600 N	Fatigue load limit, radial
C_{ua}	510 N	Fatigue load limit, axial
n_G	12.700 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	10.000 1/min	Reference speed
≈m	141,25 g	Masa

Dimensions

F	35 mm	Raceway diameter inner ring
C	23 mm	Width, outer ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje