

NKS20

Needle roller bearing

Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard
Cage feature	Standard

Main Dimensions & Performance Data

F_w	20 mm	Under roller diameter
D	32 mm	Outside diameter
C	20 mm	Width, outer ring
C_r	23.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	25.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	3.600 N	Fatigue load limit, radial
n_G	20.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	11.800 1/min	Reference speed
≈m	50,42 g	Masa

Dimensions

r_{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje