


# NKS43-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings NKS, heavy series

X-life

## Informacje techniczne




### Twoja aktualna wersja produktu

| | |
|---|---|
| Cage | Standard |
| Cage feature | Standard |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| $F_w$ | 43 mm | Under roller diameter |
| D | 58 mm | Outside diameter |
| C | 22 mm | Width, outer ring |
| $C_r$ | 44.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 57.000 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 10.000 N | Fatigue load limit, radial |
| $n_G$ | 10.200 1/min | Limiting speed |
| $n_{\vartheta r}$ | 6.200 1/min | Reference speed |
| ≈m | 145,78 g | Masa |

### Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $r_{min}$ | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |

### Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje