

NKS70-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings NKS, heavy series

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard
Cage feature	Standard

Main Dimensions & Performance Data

F_w	70 mm	Under roller diameter
D	90 mm	Outside diameter
C	28 mm	Width, outer ring
C_r	77.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	113.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	20.400 N	Fatigue load limit, radial
n_G	6.400 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	4.200 1/min	Reference speed
≈m	0,379 kg	Masa

Dimensions

r_{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje