FAG

X-life

NUP226-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E	Increased Capacity Design
Cage	TVP2	Solid Window Cage made from PA66
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design



Main Dimensions & Performance Data

d	130 mm	Bore diameter
D	230 mm	Outside diameter
B	40 mm	Width
C_r	425.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	445.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	71.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	4.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	2.800 1/min	Reference speed
≈m	6,53 kg	Masa



Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

d_1	164 mm	Maximum rib diameter inner ring
$D_{1\ min}$	201,2 mm	Minimum rib diameter outer ring
$d_{a\ min}$	144 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{c\ min}$	168 mm	Minimum shaft shoulder
$D_{a\ max}$	216 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
E	209,5 mm	Raceway diameter outer ring
F	153,5 mm	Raceway diameter inner ring
B_3	6 mm	Width of loose rib

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje