PTUEY35-XL

Take-up housing unit

Take-up housing units PTUEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
H	102 mm	Height
L	131,5 mm	Length total
≈m	1,57 kg	Masa

Mounting dimensions

A_1	12 mm	Width guidance groove
	H13	Width guidance groove clearance
H_1	89 mm	Distance guidance grooves
	0,15 mm	Upper distance guidance groove tolerance
	-0,15 mm	Lower distance guidance groove tolerance
N	22 mm	Fixing bore

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

L_1	80 mm	Distance shaft axis
L_2	13 mm	Length fixed link
L_3	63 mm	Length guidance groove
A	40 mm	Width housing fixing side
N_1	18 mm	Width recess
N_2	36,5 mm	Height recess
B	35 mm	Width inner ring
S_1	25,5 mm	Distance of raceway to locking collar
T	64 mm	Height housing fixing side
Q	M6	Connection thread for lubrication
A_2	30 mm	Width housing

Additional information

	TUE07	Housing
	GAY35-XL-NPP-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje