



FAG



QJ206-XL-MPA

Four-point contact bearing

Four point contact bearing QJ2...-XL-MPA, X-life, solid brass cage

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

|                                  |     |                                         |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Tolerance class                  | PN  | Normal (ISO 492:2023)                   |
| Cage                             | MPA | Solid brass cage, outer ring guided     |
| Dimensional / heat stabilization | S0  | Rings dimensional stabilized up to 150° |
| Axial internal clearance         | CN  | Group N (CN)                            |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |              |                                   |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| d               | 30 mm        | Bore diameter                     |
| D               | 62 mm        | Outside diameter                  |
| B               | 16 mm        | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 37.500 N     | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 27.500 N     | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 1.930 N      | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 23.200 1/min | Limiting speed                    |
| n <sub>gr</sub> | 10.200 1/min | Reference speed                   |
| m               | 0,24 kg      | Masa                              |

Mounting dimensions

|                    |       |                                      |
|--------------------|-------|--------------------------------------|
| d <sub>a min</sub> | 36 mm | Minimum diameter shaft shoulder      |
| D <sub>a max</sub> | 56 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| r <sub>a max</sub> | 1 mm  | Maximum fillet radius                |



Dimensions

|                  |          |                                                   |
|------------------|----------|---------------------------------------------------|
| r <sub>min</sub> | 1 mm     | Minimum chamfer dimension                         |
| D <sub>1</sub>   | 50,65 mm | Shoulder diameter outer ring                      |
| d <sub>1</sub>   | 40,35 mm | Shoulder diameter inner ring                      |
| a                | 31,9 mm  | Distance between the apexes of the pressure cones |
| α                | 35 °     | Contact angle                                     |

Temperature range

|                  |        |                            |
|------------------|--------|----------------------------|
| T <sub>min</sub> | -30 °C | Operating temperature min. |
| T <sub>max</sub> | 150 °C | Operating temperature max. |

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia