



FAG



QJ313-XL-MPA

Four-point contact bearing

Four point contact bearing QJ3...-XL-MPA, X-life, solid brass cage

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

|                                  |     |                                         |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Tolerance class                  | PN  | Normal (ISO 492:2023)                   |
| Cage                             | MPA | Solid brass cage, outer ring guided     |
| Dimensional / heat stabilization | S0  | Rings dimensional stabilized up to 150° |
| Axial internal clearance         | CN  | Group N (CN)                            |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| d               | 65 mm       | Bore diameter                     |
| D               | 140 mm      | Outside diameter                  |
| B               | 33 mm       | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 171.000 N   | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 145.000 N   | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 10.800 N    | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 9.600 1/min | Limiting speed                    |
| n <sub>gr</sub> | 4.450 1/min | Reference speed                   |
| m               | 2,59 kg     | Masa                              |

Mounting dimensions

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| d <sub>a min</sub> | 77 mm  | Minimum diameter shaft shoulder      |
| D <sub>a max</sub> | 128 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| r <sub>a max</sub> | 2,1 mm | Maximum fillet radius                |



Dimensions

|           |          |                                                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------|
| $r_{min}$ | 2,1 mm   | Minimum chamfer dimension                         |
| $D_1$     | 114,4 mm | Shoulder diameter outer ring                      |
| $d_1$     | 90,96 mm | Shoulder diameter inner ring                      |
| $a$       | 71,8 mm  | Distance between the apexes of the pressure cones |
| $\alpha$  | 35 °     | Contact angle                                     |

Temperature range

|           |        |                            |
|-----------|--------|----------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 150 °C | Operating temperature max. |

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia