RCJTY30-XL-N

Flanged housing unit

Housing units RCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
L	80 mm	Flange width
H	142 mm	Height flange
U	42,2 mm	Total height unit
C_r	19.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	11.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	480 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,83 kg	Masa

Mounting dimensions

J	116,5 mm	Distance fixing bore
N	11,5 mm	Fixing bore
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	31 mm	Height housing
A_1	12 mm	Thickness of flange
A_2	20 mm	Distance raceway
B	38,1 mm	Width
V	80 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	GEHCJT06-GG-N	Housing
	GYE30-XL-KRR-B	Bearing designation
	KASK06	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje