RCSMF15-XL

Flanged housing unit

Housing units RCSMF, two-bolt flanged housing units, sheet steel, rubber interliner, eccentric locking collar, P seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	Steel sheet

Main Dimensions & Performance Data

d	15 mm	Bore diameter
L	70 mm	Flange width
H	114 mm	Height flange
U	34,8 mm	Total height unit
C_r	9.800 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	4.750 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	248 N	Fatigue load limit, radial
$C_{0r\ G}$	900 N	Load carrying capacity (housing)
C_g	900 N	Load carrying capacity (housing)
≈m	0,29 kg	Masa

Mounting dimensions

J	92 mm	Distance fixing bore
N	10,5 mm	Fixing bore
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	27 mm	Height housing
A_2	12,7 mm	Distance raceway
S	1,5 mm	Thickness of flange
V	68 mm	Shoulder diameter housing

Additional information

	2	Number of housings
	FLAN65-RCSMF	Housing
	GRG.RCSM40/65	Rubber interliner designation
	RAE15-XL-NPP-FA106	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje