


RNAO20X28X26

Needle roller bearing

Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Lubrication hole Without

Main Dimensions & Performance Data

F_w 20 mm Under roller diameter

D 28 mm Outside diameter

C 26 mm Width, outer ring

C_r 16.800 N Basic dynamic load rating, radial

C_{0r} 28.500 N Basic static load rating, radial

C_{ur} 3.800 N Fatigue load limit, radial

n_G 21.300 1/min Limiting speed

n_{gr} 13.700 1/min Reference speed

≈m 49,7 g Masa

Mounting dimensions

D_b 20,4 mm Shoulder diameter axial guidance NK/housing

d_b 23,6 mm Shoulder diameter axial guidance NK/shaft

D_a 24,3 mm Shoulder diameter outer ring

r_{a max} 0,3 mm Maximum recess radius

Dimensions

E 24 mm Raceway diameter outer ring

r_{min} 0,3 mm Minimum chamfer dimension



Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości



Obciążenie promieniowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia



Mała przestrzeń zabudowy