




RNAO40X55X20-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings RNAO, without ribs

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage Standard

Main Dimensions & Performance Data

F _w	40 mm	Under roller diameter
D	55 mm	Outside diameter
C	20 mm	Width, outer ring
C _r	37.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	57.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	9.100 N	Fatigue load limit, radial
n _G	11.300 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.600 1/min	Reference speed
m	145 g	Masa

Mounting dimensions

D _b	40,6 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/housing
d _b	46,2 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/shaft
D _a	47,5 mm	Shoulder diameter outer ring
r _{a max}	0,3 mm	Maximum recess radius



Dimensions

E	47 mm	Raceway diameter outer ring
r min	0,3 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T min	-30 °C	Operating temperature min.
T max	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Mała przestrzeń zabudowy