

RUS38206-KS

Linear recirculating roller bearing unit

Linear roller bearings with spacer elements,
with end face lubrication connectors RUS..

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Suffix code	KS	With end face lubrication connectors
Size code	38206	

Main Dimensions & Performance Data

L_{tot}	216,1 mm	Total length
B	52 mm	Width
H	38 mm	Height
C	305.000 N	Basic dynamic load rating
C_0	550.000 N	Basic static load rating
≈m	2,61 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje





Mounting dimensions

L_1	158,8 mm	Mounting dimension
J_B	41 mm	Mounting dimension
Tol J_B	± 0,1 mm	Tolerance
J_L	102 mm	
Tol J_L	± 0,1 mm	Tolerance
H_1	0,2 mm	
L_4	172 mm	Minimum support length
L_W	20 mm	
H_4	31 mm	
T_5	14,2 mm	
G_1	M8	Fixing screws top (DIN ISO 4762-12.9)
G1 M_A	41 Nm	Tightening torrque fixing screws
K_3	M6	Fixing screws below (DIN ISO 4762-12.9)
K3 M_A max	17 Nm	Tightening torque fixing screws
D_2	6,9 mm	
L_S	210,1 mm	
A_4	19,3 mm	
	M6	Lubrication connection DIN3405-A
	6 mm	

Related products

	VUS38206-A	Adjustment gib
	UG12553, UGN12553-A, UZ12553, UZN12553-A, UFK6412, UFB7812	Suitable Guide rail

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje