


TKLT45X4000-EWL-G4

Profile rail

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Size code	45
Length	~4000
Accuracy class	G4

Main Dimensions & Performance Data

h	38 mm	Height
b	45 mm	Width rail
l_{max}	3.885 mm	Max length single piece guideway
≈m	44,91 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

h_1	20,8 mm	Length
G_1	M12	Thread, DIN ISO 4762-12.9
G1 M_A	140 Nm	Tightening torque
j_L	105 mm	Increment
$a_{L\ min}$	16 mm	Distance
$a_{L\ max}$	90 mm	Distance
$a_{R\ min}$	16 mm	Distance
$a_{R\ max}$	90 mm	Distance
t_7	20 mm	Thread length
d_1	13,4 mm	Through hole in guideway
K_1	M12	Thread
K1 M_A	140 Nm	Tightening torque

Additional information

VMKB_064	TKLT	Material name

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje