TME55-XL

Flanged housing unit

Housing units TME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, T seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	55 mm	Bore diameter
H	185 mm	Height flange
B_1	71,4 mm	Locking collar total width
U	43,6 mm	Total height unit
C_r	43.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	29.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.240 N	Fatigue load limit, radial
≈m	3,55 kg	Masa

Mounting dimensions

J	150 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	18 mm	Fixing bore
Z	125 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	27,5 mm	Height housing
A_1	15 mm	Thickness of flange
S	3 mm	Chamfer width
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	GG.ME11	Housing
	GE55-XL-KTT-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje