FAG

UC216-49

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Flinger shields	2C	Flinger shield on both sides

Main Dimensions & Performance Data

d	77,787 mm	Bore diameter, inch
d	77,787 mm	Bore diameter
C_r	76.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	54.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.700 N	Fatigue load limit, radial
≈m	2,88 kg	Masa

Dimensions

C	33 mm	Width, outer ring
C_2	33,4 mm	Sealing total width
S	33,3 mm	Distance raceway
d_1	97 mm	Rib diameter inner ring
C_a	9,3 mm	Distance to lubrication hole
A	14 mm	Distance thread
W	0,25 mm	Width of flats
B	82,6 mm	Width

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	14,7	Calculation factor

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe

Smarowanie smarem

Uszczelnienie dwustronne

Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje