FAG

UCFC213-41

Flanged housing unit

Flanged housing unit UCFC

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	65,087 mm	Bore diameter
H	205 mm	Height flange
U	55,7 mm	Total height unit
C_r	61.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	40.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.090 N	Fatigue load limit, radial
≈m	5,44 kg	Masa

Mounting dimensions

J	170 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	19 mm	Fixing bore
N_1	120,2 mm	Distance fixing bore
T_1	14 mm	Height spigot
Z	145 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	36 mm	Height housing
A_1	15 mm	Thickness of flange
A_2	16 mm	Distance raceway
B	65,1 mm	Width
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	FC213	Housing
	UC213-41	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje