

FAG

UCPA207-23

Plummer block housing unit

Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron
Housing clearance	J7	Normal swivel torque
Material	GG	Cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	36,513 mm	Bore diameter
L	110 mm	Length total
H_2	95 mm	Height
C_r	27.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	15.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	800 N	Fatigue load limit, radial
≈m	1,658 kg	Masa

Mounting dimensions

J	80 mm	Distance fixing bore
K	M14	Thread fixing bore

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

H	47,6 mm	Distance shaft axis
A	48 mm	Width (base)
Q	M6	Connection thread for lubrication
B	42,9 mm	Width of inner ring
S_1	25,4 mm	Distance of raceway to locking collar

Additional information

	PA207	Housing
	UC207-23	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje