FAG

UEL211

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing UEL, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, RSR seal on both sides

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Flinger shields	2C	Flinger shield on both sides

Main Dimensions & Performance Data

d	55 mm	Bore diameter
B_1	71,4 mm	Locking collar total width
C_r	46.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	29.000 N	Basic static load rating, radial
≈m	1,35 kg	Masa

Dimensions

C	25 mm	Width, outer ring
C_2	25,42 mm	Sealing total width
S	27,8 mm	Distance raceway
d_1	69,77 mm	Rib diameter inner ring
C_a	7 mm	Distance to lubrication hole
d_3	76 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats
B	55,5 mm	Width

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje