FAG

UELF207

Flanged housing unit

Flanged housing units UELF, cast iron housing, four-bolt flange, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, RSR seals

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
L	117 mm	Flange width
U	51,7 mm	Total height unit
C_r	27.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	15.300 N	Basic static load rating, radial
≈m	1,63 kg	Masa

Mounting dimensions

J	92 mm	Distance fixing bore
N	14 mm	Fixing bore

Dimensions

A	34 mm	Height housing
A_1	16 mm	Thickness of flange
A_2	19 mm	Distance raceway
B_1	51,3 mm	Locking collar total width
Q	M6	Connection thread for lubrication
d_3	55 mm	Outside diameter eccentric locking collar

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

	GEHF207-GG	Housing
	UEL207	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje