UHAP-2800

Hydraulic pump, air-driven

BETEX Air-hydraulic all-purpose ultra-high pressure pump, 2800 bar

Informacje techniczne

Twoja aktualna wersja produktu

Series	UHAP	Air-hydraulic ultra high pressure pump
Version	HPA	For high-pressure applications

Technical data

p_{max}	2.800 bar	Maximum operating pressure
$\dot{V}$	430 cm³ @ 700 bar	Oil flow/minute
V_{max}	5 l	Volume of oil container
p_{AIR}	7 bar	Required pressure in the air supply
	single-acting	Cylinder compatibility
L_0	3.000 mm	Hose length
	500 mm	Length pump
	350 mm	Width pump
	430 mm	Height pump
≈m	29 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

	portable, with quick coupling, air filter, automatic overload valve, trolley optional	Product specifics
	including pressure gauge, HP hose, connection nipple, extra 1/4” coupling set	Delivery scope
	preferably for high-pressure applications, e.g. removal and mounting of bearings and components using the pressure oil method	Use

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje