YE25-DC-B-VA-FD

Radial insert ball bearing

Informacje techniczne

Twoja aktualna wersja produktu

Flinger shields	2C	Flinger shield on both sides

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
C_r	12.200 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	6.500 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	550 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,2 kg	Masa

Dimensions

C	17 mm	Width, outer ring
C_2	21 mm	Sealing total width
S	14,3 mm	Distance raceway
d_1	34 mm	Rib diameter inner ring
A	5,5 mm	Distance thread
W	3 mm	Width of flats
B	34,1 mm	Width

Temperature range

T_{min}	-35 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Calculation factors

f_0	13,9	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Ochrona przed korozją
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje